

## ЛУКОЙЛ НАВИГО МЦЛ -70, -100

### Высококачественные цилиндровые масла для судовых дизелей

Высококачественные цилиндровые масла для низкоскоростных крейцкопфных судовых дизелей, работающих на топливе с содержанием серы свыше 3%. Высокоэффективные присадки нейтрализуют агрессивные серосодержащие продукты сгорания тяжелых топлив, обеспечивая чистоту деталей двигателя, и предотвращают коррозионный износ цилиндров и других поверхностей трения.

### Область применения

Масла серии ЛУКОЙЛ НАВИГО МЦЛ предназначены для крейцкопфных двигателей морских судов повышенной мощности.

### Типичные физико-химические характеристики

| Наименование | Температура застывания | Температура вспышки, °С, не менее | Вязкость при 100°С, мм <sup>2</sup> /с | SAE | Щелочное число, мг КОН/г |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|--|-----|--------------------------|
| МЦЛ-70       | минус 6                | 240                               | 20                                     | 50  | 70                       |
| МЦЛ-100      | минус 6                | 240                               | 20                                     | 50  | 100                      |

Показатели физико-химических свойств являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями СТО «ЛЛК-Интернешнл».